



Kontrola wewnętrzna jakości wody - parametrów grupy A
Wyniki badań próbek wody z punktów na sieci wodociągowej.

data pobierania próbek: wrzesień 2025

Parametry			Miejsce pobierania próbki			
Wskaźnik	Dopuszczalne wartości wskaźników (wartość parametryczna)	Jednostka	Punkt pomiarowy, stacja mieszania „Małobądz”	Punkt pomiarowy ul. Skalskiego, Będzin	Punkt pomiarowy „Wierzy” przy ul. Małobądzkiej, Będzin	Punkt pomiarowy ul. Jasielska, Będzin
			Obszar zaopatrywania w wodę			
			Górki Małobądzkie	Syberka	stare Zamkowe (okolice ul. Partyzantów)	Zamkowe
Odczyn pH	6,5 – 9,5		7,5	7,1	7,1	7,5
Mętność	Akceptowalna przez konsumenta ²	NTU	0,22	<0,20	<0,20	0,22
Przewodność elektryczna właściwa ¹	2500	μS/cm	194	780	781	201
Barwa	Akceptowalna przez konsumenta ²	mg/l	<5	<5	<5	<5
Twardość ogólna	60-500	mg/l	309	336	360	329
Zapach	Akceptowalny/ bez nieprawidłowych zmian	-	Akceptowalny	Akceptowalny	Akceptowalny	Akceptowalny
Smak	Akceptowalny/ bez nieprawidłowych zmian	-	Akceptowalny	Akceptowalny	Akceptowalny	Akceptowalny
Indeks nadmanganianowy (utlenialność)	5,0	mg/l	0,80	0,64	0,80	0,51
Bakterie grupy coli	0	jtk/100 ml	0	0	0	0
Escherichia coli	0	jtk /100 ml	0	0	0	0
Enterokoki kałowe	0	Jtk/ 100 ml	0	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	Bez nieprawidłowych zmian*	jtk/1ml	0	0	0	0
Chlor wolny ³	0,3	mg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

1. Pomiar w temperaturze 25°C.

2. Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian dla barwy (≤15mg/l) oraz dla mętności (≤ 1NTU)

3. Badania wykonane w terenie

* Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
200 jtk /1 ml w kranie konsumenta