



Kontrola wewnętrzna jakości wody - parametrów grupy A
Wyniki badań próbek wody z punktów na sieci wodociągowej.

data pobierania próbek: listopad 2025

Parametry			Miejsce pobierania próbki			
Wskaźnik	Dopuszczalne wartości wskaźników (wartość parametryczna)	Jednostka	Punkt pomiarowy stacja mieszania „Małobądz”	Punkt pomiarowy ul. Orla, Będzin	Punkt pomiarowy ul. Będzińska, 41-250 Czeladź	Punkt pomiarowy ul. Sielecka, Będzin
			Obszar zaopatrywania w wodę			
			Górki Małobądzkie	Warpie	Grodziec (okolice ul. Miłosza)	Warpie
Odczyn pH	6,5 – 9,5		7,1	7,4	7,2	7,3
Mętność	Akceptowalna przez konsumenta ²	NTU	<0,20	0,20	<0,20	<0,20
Przewodność elektryczna właściwa ¹	2500	μS/cm	1254	595	228	1156
Barwa	Akceptowalna przez konsumenta ²	mg/l	<5	<5	<5	<5
Twardość ogólna	60-500	mg/l	390	292	85	474
Zapach	Akceptowalny/ bez nieprawidłowych zmian	-	Akceptowalny	Akceptowalny	Akceptowalny	Akceptowalny
Smak	Akceptowalny/ bez nieprawidłowych zmian	-	Akceptowalny	Akceptowalny	Akceptowalny	Akceptowalny
Indeks nadmanganianowy (utlenialność)	5,0	mg/l	<0,50	1,2	1,4	0,77
Bakterie grupy coli	0	jtk/100 ml	0	0	0	0
Escherichia coli	0	jtk /100 ml	0	0	0	0
Enterokoki kałowe	0	Jtk/ 100 ml	0	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	Bez nieprawidłowych zmian*	jtk/1ml	0	0	0	0
Chlor wolny ³	0,3	mg/l	<0,05	0,07	0,06	<0,05

1. Pomiar w temperaturze 25°C.

2. Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian dla barwy (≤15mg/l) oraz dla mętności (≤ 1NTU)

3. Badania wykonane w terenie

* Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
200 jtk /1 ml w kranie konsumenta